

Kod	Text	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QJF	VARIABELFLÖDESDON SPxx Lindinvent DCV-B (kylbaffelreglering CAV-bafflar) Kombinerat luftspjäll och flödesmätidon med förmonterat ställdon och rumsklimatregulator med inbyggd flödesgivare. Programvara anpassad för luftflödesreglering av CAV-bafflar. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikations-slinga. En medföljande givarmodul med kablage monteras i baffels raster och ansluts till regulatorn. Tekniska data: • Täthetsklass 3 • Tryckklass A • Intervall: 0,3 – 7 m/s • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Cirkulärt vridspjäll SPMF med mäthanordning enligt QJB.11 Regulator: BCXB Ställdon: DBA Givarmodul: GTO-B (närvaro och rumstemperatur) (Ange typ) GX-B (närvaro, rumstemperatur, CO₂ och fuktgivare) Tillbehör (ange om något skall ingå): • Ställdon till radiator (ange typ). • Temperaturgivare för radiator, GT-S. • Kanaltemperaturgivare GTN-D. • Temperaturgivare rörledning köldbärare, GT-P. • Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP. Ansl dim: Ø100 mm ... Ø250 mm	x st x st x st