

 AMA-koder: DCV-LC		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jaluisjspjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-LC (labklimatsreglering) Luftspjäll med förmonterat ställdon och labklimatregulator med inbyggd flödesgivare. Anslutningsmöjligheter av givare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité. Flödesmättdon för separat montering med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jaluisjspjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmättdon SMRD för separat montering Regulator: LCX för separat montering Ställdon: DA4 eller DA8 för separat montering Tillbehör (ange): Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO₂ Närvarogivare Ställdon till radiatorer och/eller fläktluftkylare Ansl dim: Bredd x Höjd mm (<i>Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm</i>) Rund anslutning Ø630 mm Rund anslutning Ø800 mm	x st x st x st x st