

TTD AMA1 10

LINDINVENT		AMA-koder: TTD + HLRC / TTD + HTK	Sida 2
Kod	Text	Mängd	
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM		
QM	LUFTDON M M		
QMC	TILLLUFTSDON		
QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak		
QMC.29	Aktivt tilluftsdon		
QMC.291	Aktivt motoriserat tilluftsdon för montage i bärverk		
	TDXX Aktivt tilluftsdon med variabel spaltöppning för konstant inblåsningsskärphet, för montage i bärverk, inklusive: - Närvarodetektor - Rumstemperaturgivare - Kanaltemperaturgivare - Fabrikskalibrerad tryckgivare för flödesmätning, mät-noggrannhet i minflöde ± 1 l/s, mät-noggrannhet i maxflöde ± 2 l/s - IR-länk för kommunikation med handhållen dator - Kommunikation mot överordnat system via CMA alt. CRE Tekniska data vid 4 dB rumsdämpning; Arbetsområde storlek 160: 30-100 Pa, 3-50 l/s, ≤ 28 dB(A) Arbetsområde storlek 250: 30-100 Pa, 5-100 l/s ≤ 32 dB(A) Fabrikat: Lindinvent Typ: Spridardel TTD med donlåda HTK samt kopplingsbox CBX Ansl dim: Ø160 mm Ø250 mm Tillbehör: Undertaksplåt UTP Belysningsstyrningsbox CBR Koldioxidgivare vägg eSense Koldioxidgivare kanal eSense-K Ventilställdon On/Off (NC) A4004 Ventilställdon On/Off (NO) A4104 Ventilställdon 0-10 V AA5004 Omställare fönsterbänk OSF Temperaturgivare vägg med omställare GTV-O Styrbox för fläktluftkylare CBF Extern närvarogivare XPIR Trådlös sändare WTR Trådlös mottagaruttag WRS	x st x st	